

PARKETTHEIZUNG

InfraFloor®



Parketttheizung InfraFloor® P100

- **einfache Verlegung:** Tragfähige Dämmplatten aus Polystyrol mit stabilem Aluminium
- Plattendicke: nur 13mm
- Starkes 0,8mm Alu-Blech **maximiert die Effizienz und Wärmeabgabe**
- **leicht anpassbar** durch individuellen Zuschnitt
- Heizkabel: DM 6,9mm, rundum geschirmt, Zweileiter-Technik
- U-Wert Dämmplatte: 0,26m²K/W
- Schutzart IPX7

Art.Nr.	Bezeichnung	Fläche [m²]*
FH02072	Parketttheizung InfraFloor® P100	5-13
FH02073	Parketttheizung InfraFloor® P100	ab 14
FH02019	Fühlermontageset für Parketttheizung InfraFloor® P100	
RL01035	Raumthermostat SimplySmart Touch WLAN inkl. Bodensensor, weiß	

*Kleinere Flächen auf Anfrage

Anwendungen

Der Bodenbelag kann ohne weitere Trocknungszeiten direkt auf die Parketttheizung verlegt werden.

Das Heizkabel wird einfach in die Nuten der Platte eingelegt

Die Dämmplatte wirkt als Wärme- und als Trittschalldämmung (3dB).



Raumthermostat
SimplySmart Touch

